

Technische fiche :

ME 320



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Technische kenmerken | | Metrisch | |
|----------------------|--|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabrikant | | Manitou |
| 1.2 | Naam model | | ME 320 |
| 1.3 | Stroombron | | Elektrisch |
| 1.4 | Type operator | | Zittend |
| 1.5 | Max. capaciteit | Q | 2000 kg |
| 1.6 | Lastwaartepunt | c | 500 mm |
| 1.8 | Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork | x | 355 mm |
| 1.9 | Wielbasis (y) | y | 1465 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Eigen gewicht | | 3470 kg |
| 2.2 | Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast) | | 4750 kg / 720 kg |
| 2.3 | Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast | | 1530 kg / 1940 kg |
| Banden | | | |
| 3.1 | Uitrusting banden | | Solid tires |
| 3.2 | Afmetingen voorwielen | | 200/50-10 |
| 3.3 | Afmetingen achterwielen | | 15x4,5-8 |
| 3.5 | Aantal voorwielen / achterwielen | | 2 / 1 |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen | | 2 |
| 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | 910 mm |
| 3.7 | Achterwielmeter | b11 | 175 mm |
| Afmetingen | | | |
| 4.7 | Hoogte van de beschermkooi (cabine) | h6 | 2040 mm |
| 4.8 | Hoogte van de stoel | h7 | 1000 mm |
| 4.12 | Hoogte van de trekhaak | h10 | 500 mm |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | 3076 mm |
| 4.20 | Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 2006 mm |
| 4.21 | Totale breedte | b1 | 1120 mm |
| 4.22 | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken | s / e / l | 40 mm x 122 mm x 1070 mm |
| 4.23 | Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B | | 2A |
| 4.24 | Breedte vorkenbord | b3 | 1000 mm |
| 4.31 | Bodemvrijheid onder de mast | m1 | 100 mm |
| 4.32 | Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 110 mm |
| 4.33 | Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname | Ast | 3346 mm |
| 4.34 | Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte | Ast | 3470 mm |
| 4.35 | Draaicirkel | Wa | 1660 mm |
| Prestatie | | | |
| 5.1 | Rijsnelheid (belast / onbelast) | | 15 km/h-15 km/h |
| 5.2 | Hefsnelheid (belast / onbelast) | | 0.40 m/s-0.45 m/s |
| 5.3 | Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast) | | 0.47 m/s-0.42 m/s |
| 5.5 | Trekkkracht / Trekkkracht van de trekstang (onbelast) | | 900 daN / 930 daN |
| 5.7 | Hellingvermogen - belast / onbelast | | 13 % / 15 % |
| 5.10 | Bedrijfsrem | | Oliebad |
| Motor | | | |
| 6.1 | Number of drive motor / Vermogen rijmotor (S2 60 min) | | 2 / 4.50 kW |
| 6.2 | Hefmotorvermogen bij S3 15% | | 8.60 kW |
| 6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN43531 A |
| 6.4 | Batterij / Batterij capaciteit | | 48 V / 690 Ah |
| 6.6 | Energieverbruik volgens VDI-cyclus (kWh/h) | | 4.70 kWh |
| Diverse | | | |
| 8.1 | Type snelheidsregeling | | Elektronisch |
| 8.2 | Hydraulische werkdruk voor hulpstukken | | 180 bar |
| 8.3 | Oliedebiet voor toebehoren | | 35 l/min |
| 8.4 | Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd | | < 70 dB |
| 8.4 | Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053 | | 70 dB |

ME 320 - Tekening met afmetingen





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes