


Technische fiche :

BIETENBAK



Voordelen voor de klant

- Bak ontworpen om bieten en andere wortels te verhandelen.
- Structuur met open stroken.
- Frontwand met open stroken voor een uitstekende zichtbaarheid.
- Is niet bestemd om grondwerken uit te voeren of stenen te verplaatsen.

Technische kenmerken

- Open bodem inde bak met staven Ø 20 mm / 1 in.
- Staafafstand van 60 mm / 2 in, aangepast voor bieten.
- Gesloten zijwanden.
- Maximale dichtheid van de vervoerde producten : 700 kg/m³ / 44 lb/ft³.

Technische kenmerken		BSB 2450 / 2500	
Afstand tot zwaartepunt (mm)		502	
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		1390	
Capaciteit van de koepel (l)		2500	
Gewicht			
Gewicht (kg)		520	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	1380	
Totale lengte (mm)	l1	1375	
Breedte (mm)		2450	
Diepte (mm)	p5	1280	
Operationele parameters			
Machine-apparatuur		✕	

Machine compatibiliteit		BSB 2450 / 2500	
Referentienummer		757953	
MLT 630-115		X	
MLT 630-115 V		X	
MLT 630-115 V CP		X	
MLT 635-130 PS+		X	
MLT 635-140 V+		X	
MLT 730-115 V		X	
MLT 730-115 V CP		X	
MLT 733-115 LSU		X	
MLT 737-130 PS+		X	
MLT 741-130 PS+		X	
MLT 741-140 V+		X	
MLT 841-145 PS+		X	
MLT 940-140 V+		X	
MLT 1041-145 PS+L		X	
MLTX 732		X	
MLTX 735 T LSU		X	
MLTX 735 T LSU (70 KW)		X	
MLTX 737-130 PS+		X	
MLTX 841 - 145 PS+		X	
MLTX 1041-145 PS+L		X	
MLT 630-105 ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V CP ST4 OLD		X	
MLT 630-105 V ST4 OLD		X	
MLT 635-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 635-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V CP ST4 OLD		X	
MLT 730-115 V ST4 OLD		X	
MLT 733-115 OLD		X	
MLT 733-115 LSU ST4 OLD		X	
MLT 733-115 ST4 OLD		X	
MLT 737-130 PS+ ST4 OLD		X	
MLT 741-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 840-145 PS+ OLD		X	
MLT 940-140 V+ ST4 OLD		X	
MLT 1040-145 PS+ L OLD		X	
MLTX 737-130 PS+ OLD		X	
MLTX 741-140 V+ S1 OLD		X	
MLTX 840-140 PS+ OLD		X	
MLTX 1040-140 PS+ L OLD		X	

TABEL VAN SYMBOLEN					
✕	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes