

Technische fiche :

DAKDEKKERS PLATFORM



Voordelen voor de klant

VFeX3zAAADcA6215

Technische kenmerken

- Capaciteit 1000 kg / 2205 lb.
- Draaibare werkkooi +/- 90° van beide kanten.
- Wettelijk toegestaan voor 3 personen.
- Bewegingsensor dat alle bewegingen verbiedt na de opening van de deuren.
- Overbelastingssensor.
- Fysieke sensor waardoor de opening enkel mogelijk is bij een contact met het dak.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Technische kenmerken		NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Capaciteit met personen inbegrepen (kg)		365	1000	365	1000
Aantal personen		3	3	3	3
Afstand tot zwaartepunt (mm)		1493	1300	1493	1300
Gewicht					
Gewicht (kg)		1310	1210	1315	1215
Gewicht en afmetingen					
Totale hoogte (mm)	h17	1614	1614	1954	1954
Totale lengte (mm)	I1	2920	2605	2920	2605
Minimale breedte (mm)		2420	2420	2420	2420
Maximale breedte (mm)		3682	3682	3682	3682
Diepte (mm)	p5	1260	1218	1260	1218
Operationele parameters					
Machine-apparatuur					
Rotatie 1 (°)		90	90	90	90
Rotatie 2 (°)		90	90	90	90

Machine compatibiliteit	NC 365	NC 1000	PSR 2400 / 365 3P	PSR 2400 / 1000 3P
Referentienummer	788789	788791	-	-
MT-X 1440 A	X	X	-	-
MT-X 1840 A	X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MT 1440 A OLD	X	X	-	-
MT 1440 HA OLD	X	X	-	-
MT 1840 A OLD	X	X	-	-
MT 1840 HA OLD	X	X	-	-
Referentienummer E-RECO	923309	921294	52719259	52719260
MRT 1645 75	X	-	X	X
MRT 1645 115	X	-	X	X
MRT 1845 75	X	-	X	X
MRT 1845 115	X	-	X	X
MRT 2145 115	X	-	X	X
MRT 2260	X	-	X	X
MRT 2260 e	-	-	X	X
MRT 2545 115	X	-	X	X
MRT 2570	X	-	X	X
MRT 2660	X	-	X	X
MRT 2660 e	-	-	X	X
MRT 3060	X	-	X	X
MRT 3570	X	-	X	X
MRT 3570 ES	X	-	X	X
MRT-X 1645	X	-	X	X
MRT-X 1845	X	-	X	X
MRT-X 2145	X	-	X	X
MRT-X 2260	X	-	X	X
MRT-X 2545	X	-	X	X
MRT-X 2570	X	-	X	X
MRT-X 2660	X	-	X	X
MRT-X 3060	X	-	X	X
MRT-X 3570	X	-	X	X
MRT-X 3570 ES	X	-	X	X
MRT 1640 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	X	-	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	X	X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	X	X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	X	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	X	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	X	X	-	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	X	-	-	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes