

Technische fiche :

VARIO-LIER



Voordelen voor de klant

- Verandert uw verreiker in een volwaardige mobiele kraan.
- 4x sneller dan een standaard lier 5 t / 11025 lb / 3x neller dan een standaard lier 3 t / 6615 lb.
- Traploze aanpassing van de snelheid van de haak in functie van de last en de operator.
- Eenvoudige controle vanuit de cabine of via de afstandsbediening van de machine (optie).

Technische kenmerken

- Automatische stop van de beweging bij het einde van de kabel en einde van het oprollen.
- Negatieve rem.
- Gepatenteerd concept met variabele hydraulische snelheid.
- Automatische aanpassing van de senleghi in functie van de last en de operatoreisen door gepatenteerd hydraulisch systeem.
- Gehomologeerde zelfblokkerende draaihaak.
- Basis van de lier met behuizing voor vorken om het geheel te kunnen verplaatsen op de werf of op een vrachtwagen te laden.
- Gewicht: 700 kg / 1544 lb.
- Opmerking: de vermelde afmetingen gelden voor een op de basis geplaatste lier.
- MRT Vision+ : aanzienlijke toename van de haaksnelheid door verbetering van de samenwerking tussen machine en aanbouwdelen.

Compatibiliteit met MRT 8050




ATTACHMENTS

Technische kenmerken		W 7200 V	
Werkhoogte (mm)	h21	36000	
Hoedanigheid			
Capaciteit (kg)		7200	
Gewicht			
Gewicht (kg)		700	
Afmetingen			
Max. bereik (mm)		238	
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	2408	
Totale lengte (mm)	l1	1200	
Kabellus		1	
Breedte (mm)		1223	
Diepte (mm)	p5	638	
Lengte kabel (mm)		76000	
Operationele parameters			
Machine-apparaat			
Hoeksnelheid (m/mn)		60.60	

Machine compatibiliteit	W 7200 V
Referentienummer E-RECO	52735674
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter

Vario-lier - Tekening met afmetingen





Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes