

Technische fiche :

# VERLENGDE JIB MET LIER



## Voordelen voor de klant

- Oplossing om hangende lasten te verhandelen op een werf.
- Tovert je verreiker un een mobiele kraan.
- Ideaal om spanten, geraamte en andere hangende lasten te vervoeren en te plaatsen.
- Combinatie van het verstekeffect van een Jib met de veelzijdigheid van een lier.
- Buizenstructuur ontworpen voor een optimaal gewicht/stijfheid ratio.

## Technische kenmerken

- Breed gamma Jib's met lier van 600 kg / 1323 lb tot 2000 kg / 4410 lb met een max. verstek van 4 m / 13 ft.
- Negatieve rem in oliebad.
- Veiligheid: gehomologeerde en zelfsluitende draaihaak.
- Eindsensor (heffen en zakken).

[De 3D-foto bovenaan deze pagina is to odniesienie PT 1000 - 921326].

| Technische kenmerken         |     | JW 1950 LB | JW 2500 / 2000 35M | JW 3000 / 1500 44M | JW 4100 / 600 68M | JW 4100 / 1000 34M | PT 600 | PT 1000 | PT 1500 | PT 2000 (a) | PT 2000 (b) |
|------------------------------|-----|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| Afstand tot zwaartepunt (mm) |     | 1153       | 885                | 962                | 1157              | 1157               | 1107   | 1107    | 927     | 857         | 857         |
| Werkhoogte (mm)              | h21 | 27000      | 24000              | 35000              | 38000             | 27000              | 38000  | 27000   | 35000   | 24000       | 24000       |
| Hoedanigheid                 |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Capaciteit (kg)              |     | 884        | 2000               | 1500               | 600               | 1000               | 600    | 1000    | 1500    | 2000        | 2000        |
| Gewicht                      |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Gewicht (kg)                 |     | 382        | 400                | 368                | 94                | 299                | 278    | 299     | 370     | 389         | 400         |
| Afmetingen                   |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Max. bereik (mm)             |     | 3542       | 2008               | 2633               | 3703              | 3542               | 4104   | 4104    | 2633    | 2008        | 2008        |
| Gewicht en afmetingen        |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Totale lengte (mm)           | I1  | 4107       | 2516               | 2990               | 4107              | 4107               | 4104   | 3949    | 2887    | 2388        | 2387        |
| Kabellus                     |     | 1          | 1                  | Direct             | Direct            | 1                  | Direct | 1       | Direct  | 1           | 1           |
| Breedte (mm)                 |     | 810        | 815                | 815                | 810               | 810                | 815    | 815     | 815     | 815         | 815         |
| Lengte kabel (mm)            |     | 56000      | 70000              | 37000              | 40000             | 56000              | 40000  | 56000   | 37000   | 49000       | 70000       |
| Operationele parameters      |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Machine-apparatuur           |     |            |                    |                    |                   |                    |        |         |         |             |             |
| Hoeksnelheid (m/mn)          |     | 44         | 24                 | 48                 | 94                | 44                 | 94     | 44      | 48      | 24          | 24          |

| Machine compatibiliteit              | JW 1950 LB | JW 2500 / 2000 35M | JW 3000 / 1500 44M | JW 4100 / 600 68M | JW 4100 / 1000 34M | PT 600 | PT 1000 | PT 1500 | PT 2000 (a) | PT 2000 (b) |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| Referentienummer E-RECO              | 52718275   | 52717582           | 52717710           | 52719496          | 52719497           | 921325 | 921326  | 921330  | 921331      | 939392      |
| MRT 1645 75                          | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1645 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1845 75                          | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1845 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2145 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2260                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2260 e                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | -      | -       | -       | -           | -           |
| MRT 2545 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2570                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2660                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2660 e                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | -      | -       | -       | -           | -           |
| MRT 3060                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 3570                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 3570 ES                          | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 1645                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 1845                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2145                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2260                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2545                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2570                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2660                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3060                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3570                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3570 ES                        | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | -      | X       | -       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | -      | X       | -       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |

TABEL VAN SYMBOLEN

|  |                     |  |                      |  |                               |
|--|---------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|
|  | Geen aanleg vereist |  | Hydraulische leiding |  | Hydraulische retour naar tank |
|--|---------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|

TABEL VAN SYMBOLEN



Elektrische voorbereiding



Voorpositionering platform



Voorpositionering bandenlichter,  
cilinderlichter



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes